OPTIMUS®

OPTIMUS
CATALIZADOR
PARA PRIMARIO
DE POLIURETANO
(PARTE B)

FICHA TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

a) Descripción: **Optimus CATALIZADOR PARA PRIMARIO DE POLIURETANO**

b) Tipo:

Catalizador especialmente formulado para usarse con el Primario de Poliuretano.

El reactivo es el componente de poliisocianato que reacciona con el Primario de Poliuretano, proporcionando películas duras de poliuretano.

Se mezcla adecuadamente en el momento del uso con el otro componente en la proporción adecuada.

c) Usos:

Para ser usado como catalizador en el producto Primario de Poliuretano.

d) Color:

Transparente.

DATOS TÉCNICOS

DENSIDAD:	
Método: NMX-C-454-ONNCCE-2007.	0.95 – 0.99 KG/L
VISCOSIDAD: BROOK FIELD HADV-1 Aguja 2 rpm 100 **Método:** ASTM D2194 NMX-U-038-SCFI-2012.	25 – 35 cps
SÓLIDOS:	
Método: ASTM D2369	35 – 45 %
APARIENCIA:	
Método: VISUAL	Libre de materia extraña

INSTRUCCIONES DE CATALIZACIÓN

a) Instrucciones sobre el mezclado:

Por separado agite bien cada componente antes de combinarlos.

b) RELACIÓN DE MEZCLA:

4 Partes en Volumen - **Primario Naranja 2k Poliuretano**

1 Parte en Volumen - **Catalizador Primario de Poliuretano**

c) Vida útil de mezcla (Pot Life):

<3 horas.

LIMITACIONES

No se debe mezclar con ningún otro producto.

No mezclar los 2 componentes de fondo que no se vayan a aplicar en las siguientes horas ya que se gelará.

Entre más alta temperatura, el tiempo de vida de la mezcla disminuye.

No mezcle pintura ya preparada con catalizador, con pintura nueva.

MANEJO DEL PRODUCTO

a) Recomendaciones:

El producto debe ser aplicado por personal capacitado en lugares sumamente ventilados; usar mascarilla con doble filtro de carbón, lentes de trabajo, guantes, ropa de algodón manga larga, zapatos de seguridad.

b) Limpieza:

Al terminar lavar perfectamente el equipo de aplicación.

c) Almacenamiento:

El producto en envases de su presentación, deben permanecer sellados a una temperatura entre 5° y 35°C bajo techo en lugares frescos y secos, apartados de altas temperaturas, flamas y chispas.

Manténgase fuera del alcance de los niños, ya que contiene solventes y sus vapores son tóxicos.

d) Vida en almacén:

6 meses.

e) Presentación:

El producto se oferta en recipientes con capacidad de:

Bote de 1 litro y Galones de 4 litros.

f) Precauciones:

- No fume o ingiera alimentos durante su aplicación.
- Manténgalo alejado de altas temperaturas, flamas o chispas.
- Evite el contacto directo; contiene sustancias tóxicas que puede ocasionar daños a la salud.
- En caso de contacto lave con agua y jabón, acuda al médico de ser necesario.



FICHA TÉCNICA

ADVERTENCIA LEGAL

Las condiciones de aplicación y el uso que usted haga de nuestros materiales, así como la asistencia técnica e información proporcionada (ya sea verbal, escrita o por medio de evaluaciones de producción), están más allá de nuestro control. Por lo que, es imperativo que el usuario final verifique nuestros productos, para determinar, de acuerdo con su propia evaluación y satisfacción, si son adecuados para los usos y aplicaciones que se pretenden. Queda expresamente entendido y acordado que el cliente asume, y por el presente libera expresamente a Recubrimientos Optimus, S.A. de C.V. de toda responsabilidad, en delito, contrato o en otro respecto, incurrido en conexión con el uso de nuestros productos, asistencia técnica e información una vez validada y aprobada la funcionalidad de los mismos. Cualquier declaración o recomendación que no esté contenida en el presente se considera no autorizada y no vinculará a Recubrimientos Optimus, S.A. de C.V.

ATENCIÓN AL CONSUMIDOR

MÉXICO 55 5574 4805

Av. Baja California 196 Int. 103, Colonia. Roma Sur
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06760, Ciudad de México

Teléfono
55 5574 4805
Correo
optimusrecubrimientos@outlook.com
Web
www.recubrimientosoptimus.com.mx