OPTIMUS®

Eco® EXPRESS PINTURA EN AEROSOL

FICHA TÉCNICA

Características del producto

a) Denominación:

ECO EXPRESS PINTURA EN AEROSOL

b) Tipo:

Esmalte formulado a base de resinas sintéticas con alta concentración de pigmentos de fácil aplicación y secado rápido para interiores y exteriores.

c) Aplicaciones:

Proporciona una alta adherencia con fino acabado.

Ideal para aplicar sobre acabados de madera, yeso, plástico y metal sobre maquinaria, herrería, tuberías, muebles, bicicletas, ventanas, etc.

d) Colores:

Disponible en una amplia gama de colores brillantes, mate y metálicos.

e) Rendimiento:

Nuestro producto puede tener un rendimiento teórico de 2.0– 2.5 m^2 por bote. Puede variar dependiendo de las condiciones de aplicación, y textura, de superficie a pintar.

f) Espesor de película por capa recomendado:

1.5 milésimas (38 micras) secas.

g) Datos Técnicos:

Densidad	**0.80 a 1.13 Kg/L**
Secado al tacto	**10 minutos**
Secado entre manos	**10 – 20 minutos**
Secado duro	**24 horas**
Rendimiento (m^2/bote)	**2.0 – 2.5**
Acabado	**Brillante <90% @60°** **Mate 15-20% @60°**

h) Otras Características:

- Alto rendimiento.
- Excelente dureza.

Elaborado con materias primas de probada calidad libre de plomo y no daña la capa de ozono.

Instrucciones de aplicación

a) Preparación de la superficie:

La superficie antes de recubrirla debe de estar libre de cualquier material que impida su correcta aplicación; como son aceites, grasas, polvos, humedad y demás contaminantes; dicha superficie deberá estar completamente seca.

- **En pinturas viejas o en mal estado:**

Deberá retirarse por completo la pintura vieja o en mal estado, utilizando espátula, cepillo de alambre o removedor de pintura de su preferencia.

- **En superficies metálicas:**

Se recomienda utilizar un primario para disminuir el poder anticorrosivo antes de su aplicación.

b) Condiciones de aplicación:

Aplicar con temperatura ambiente mayor a 15°C y menor a 35°C con humedad relativa menor a 80%.

No aplicar en exteriores, si existe pronóstico de lluvia en las próximas horas.

c) Instrucciones sobre el mezclado:

Agite bien el bote durante 1 – 2 minutos asegurándose que la canica corra libremente para obtener una correcta incorporación del contenido.

d) Aplicación:

Aplique a una distancia de 25 – 30 cm sobre la superficie con el envase en posición vertical.

Se recomienda aplicar de 2 a 3 capas delgadas para evitar escurrimientos.

Aplicar la primera mano y dejar secar 10 – 20 minutos a temperatura de 15 – 25°C antes de aplicar la segunda mano.

e) Limpieza:

Al terminar, limpie la válvula volteando el envase boca abajo y presionando la válvula hasta que deje de salir pintura.

Use Thinner Americano para limpiar manchas de pintura.

FICHA TÉCNICA

Manejo del producto

a) Recomendaciones:

El producto debe ser aplicado en lugares sumamente ventilados; se deberá usar equipo de protección personal como mascarilla para vapores orgánicos y lentes.

b) Precauciones:

- No fume o ingiera alimentos durante su aplicación.
- Producto inflamable, manténgalo apartado de altas temperaturas, chispas y flamas.
- Producto con gas a presión; no se perfore ni se destruya.
- Prohibida su venta a menores de edad.
- No se deje al alcance de menores de edad.

c) Almacenamiento:

El producto en envases de su presentación, deben permanecer sellados a una temperatura entre 5° y 35°C bajo techo y mantenerse en lugares frescos y secos, apartados de altas temperaturas, flamas y chispas; después de su uso manténgase bien cerrado y fuera del alcance de menores, ya que contiene solventes inflamables y sus vapores son tóxicos.

INFLAMABILIDAD: Material inflamable.

d) Presentación:

El producto se presenta en:

- Bote de 400 ml.

ADVERTENCIA LEGAL

Las condiciones de aplicación y el uso que usted haga de nuestros materiales, así como la asistencia técnica e información proporcionada (ya sea verbal, escrita o por medio de evaluaciones de producción), están más allá de nuestro control. Por lo que, es imperativo que el usuario final verifique nuestros productos, para determinar, de acuerdo con su propia evaluación y satisfacción, si son adecuados para los usos y aplicaciones que se pretenden. Queda expresamente entendido y acordado que el cliente asume, y por el presente libera expresamente a Recubrimientos Optimus, S.A. de C.V. de toda responsabilidad, en delito, contrato o en otro respecto, incurrido en conexión con el uso de nuestros productos, asistencia técnica e información una vez validada y aprobada la funcionalidad de los mismos. Cualquier declaración o recomendación que no esté contenida en el presente se considera no autorizada y no vinculará a Recubrimientos Optimus, S.A. de C.V.

ATENCIÓN AL CONSUMIDOR

MÉXICO 55 5574 4805

Av. Baja California 196 Int. 103, Colonia. Roma Sur
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06760, Ciudad de México

Teléfono
55 5574 4805
Correo
optimusrecubrimientos@outlook.com
Web
www.recubrimientosoptimus.com.mx