OPTIMUS®

OptiColor® Pasta PARA TEXTURIZAR Vinil-Acrílica

FICHA TÉCNICA

Características del producto

a) Denominación:

OptiColor PASTA PARA TEXTURIZAR VINIL ACRÍLICA

b) Tipo:

Recubrimiento vinílico-acrílico en pasta, listo para utilizarse.

c) Aplicaciones:

Ideal para diseñar gran variedad de acabados en interiores y exteriores con herramientas convencionales.

Sobre muros de concreto, ladrillo, techos, plafones, tabla roca, madera, etc.

- Excelente adherencia.
- No presenta agrietamiento.
- Color integrado.

d) Colores:

El producto se presenta en color base, obteniendo una gran variedad de colores con la misma calidad.

e) Rendimiento:

Este recubrimiento ofrece un rendimiento teórico de:

13-17 m^2 / Cubeta de 19 litros.

Este rendimiento depende de las condiciones y tipo de la superficie.

Espesor recomendado de película húmeda por capa

51.0 milésimas de pulgada.

Espesor recomendado de película seca por capa

33.0 milésimas de pulgada.

f) Datos Técnicos:

Viscosidad	**70 - – 75 KU**
Densidad	**1.16 -1.26 gr/ml**
Sólidos en peso (%)	**70 ± 2%**
Sólidos en volumen (%)	**49 ± 1%**
Penetración	**330 – 370 1/10mm**
Secado al tacto @25°C HR 50%	**3 minutos**
Secado total @25°C HR 50%	**24 horas**
Acabado	**Mate**

g) Otras características:

No contiene plomo ni solventes compuestos contaminantes.

- Resistencia a los rayos UV del sol.

Instrucciones de aplicación

a) Preparación de la superficie:

La superficie debe de estar libre de cualquier material que impida su correcta aplicación; como son aceites, grasas, gravilla, humedad y demás contaminantes; dicha superficie deberá estar completamente seca.

b) Instrucciones sobre el mezclado:

Mezcle bien el producto preferentemente con taladro de baja revolución antes de usar y ocasionalmente durante su aplicación ya que este tipo de producto tiende a asentarse con relativa facilidad.

c) Dilución:

Se recomienda aplicar este producto sin diluir, si es necesario diluir con agua limpia hasta un 5%.

d) Aplicación:

Aplique con llana de acero inoxidable, llana de acrílico, rodillo, tiroleta.

Para acabado final utilice rodillo texturizador, espátula dentada, esponja, etc.

e) Limpieza del equipo:

Utilice agua para limpiar el equipo de aplicación.

f) Recomendaciones de aplicación:

Aplique cuando la temperatura se encuentre entre los 10 y 40°C.

Evite aplicar cuando hay roció o cuando se pronostican lluvias.

Manejo del producto

INFLAMABILIDAD: Material base agua, No flamable.

a)Almacenamiento:

El producto en envases de su presentación debe permanecer sellados a una temperatura entre 5 y 35°C, bajo techo y mantenerse en lugares frescos y secos; apartado de altas temperaturas, flamas y chispas.

Después de su uso manténgase bien cerrado y fuera de del alcance de los niños.

b) Presentación:

El producto se oferta en recipientes con capacidad de:

- galón de 4 litros
- Cubeta de 19 litros.
- Tambor de 200 litros.

OPTIMUS®

OptiColor® Pasta PARA TEXTURIZAR Vinil-Acrílica

FICHA TÉCNICA

ADVERTENCIA LEGAL

Las condiciones de aplicación y el uso que usted haga de nuestros materiales, así como la asistencia técnica e información proporcionada (ya sea verbal, escrita o por medio de evaluaciones de producción), están más allá de nuestro control. Por lo que, es imperativo que el usuario final verifique nuestros productos, para determinar, de acuerdo con su propia evaluación y satisfacción, si son adecuados para los usos y aplicaciones que se pretenden. Queda expresamente entendido y acordado que el cliente asume, y por el presente libera expresamente a Recubrimientos Optimus, S.A. de C.V. de toda responsabilidad, en delito, contrato o en otro respecto, incurrido en conexión con el uso de nuestros productos, asistencia técnica e información una vez validada y aprobada la funcionalidad de los mismos. Cualquier declaración o recomendación que no esté contenida en el presente se considera no autorizada y no vinculará a Recubrimientos Optimus, S.A. de C.V.

ATENCIÓN AL CONSUMIDOR

MÉXICO 55 5574 4805

OPTIMUS®

ISO 9001 CERTIFICADO · ISO 45001 CERTIFICADO · ISO 14001 CERTIFICADO

Av. Baja California 196 Int. 103, Colonia. Roma Sur
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06760, Ciudad de México

Teléfono
55 5574 4805
Correo
optimusrecubrimientos@outlook.com
Web
www.recubrimientosoptimus.com.mx