OPTIMUS®

OptiColor® Resina PARA JUNTAS Componente Acrílico

FICHA TÉCNICA

Características del producto

a) Denominación:

OptiColor RESINA PARA JUNTAS

b) Tipo:

Componente a base de resinas acrílicas listo para usarse en el sellado de juntas, principalmente en paneles de yeso.

c) Aplicaciones:

Por su consistencia suave y cremosa que permite su fácil manejo Ideal para adherir cinta de papel en juntas entre las uniones de paneles de yeso y para el aplanado y acabado de paneles de yeso y techos (cielos rasos).

Para cubrir esquinas, juntas y fijaciones (tornillos).

Puede usarse también para reparar fisuras no graves o resanar superficies en interiores.

d) Colores:

El producto se presenta en color blanco.

e) Rendimiento:

Este recubrimiento ofrece un rendimiento teórico de: 1.5 m^2/Kg.

Este rendimiento depende de las condiciones de aplicación y tipo de la superficie.

f) Datos Técnicos:

Densidad @23°C	**1,7 +/- 0,07 kg/l**
Apariencia	**Pasta**
Consumo	**2.5m^2/Lt**
Rendimiento	**1.5m^2/kg**
Temperatura ambiente	**+5° C a +35° C**
Bajo contenido de VOC	**2 g/L**

g) Otras características:

- Libre de asbesto.
- Excelente resanador.
- Alta adherencia de la cinta. No se agrieta con los movimientos del panel.
- Puede ser utilizada en forma directa desde el empaque o recipiente.

Instrucciones de aplicación

a) Preparación de la superficie:

La superficie debe de estar libre de cualquier material que impida su correcta aplicación; como son aceites, grasas, gravilla, humedad y demás contaminantes; dicha superficie deberá estar completamente seca.

b) Instrucciones sobre el mezclado:

Mezcle el contenido hasta que el producto sea homogéneizado.

c) Dilución:

Este producto está listo para usar. Sólo en casos de resequedad superficial, se recomienda añadir el agua necesaria, no más del 1%.

d) Aplicación:

Aplique con llana de acero inoxidable, llana de acrílico, rodillo, tiroleta.

Se requiere una espátula de 4” y otra de 6” para colocar la cinta entre las juntas y para cubrir la cinta.

La espátula de 12” se utiliza para afinar las capas de acabado, dejando la superficie lisa y lista para lijar.
Se recomienda una lijadora manual para llegar a las partes altas del tablero.

Para acabado final utilice rodillo texturizador, espátula dentada, esponja, etc.

Lijado de la superficie:

Para emparejar los bordes salientes de la pared, se recomienda utilizar una lija grado 200 para un trabajo en seco.

Si prefiere alisar en húmedo, utilice una esponja para eliminar el polvo. La esponja humedecida debe limpiarse con frecuencia.

Aplicado a muros rugosos:

Se recomendado en el mantenimiento de muros rugosos, cuando se desea una superficie lisa con espesores no mayor a 0.8mm. por capa.

e) Limpieza del equipo:

Utilice agua para limpiar el equipo de aplicación.

f) Recomendaciones de aplicación:

La temperatura mínima para su uso y aplicación es de 13°C (55°F).

Al lijar en seco, se produce polvo, que puede causar irritación en los ojos, la nariz o la garganta.

Llevar protección respiratoria y gafas de seguridad.

OPTIMUS®

OptiColor®
Resina
PARA JUNTAS
Componente Acrílico

FICHA TÉCNICA

Manejo del producto

INFLAMABILIDAD: Material base agua, No flamable.

a)Almacenamiento:

El producto en envases de su presentación debe permanecer sellados a una temperatura entre 5 y 35°C, bajo techo y mantenerse en lugares frescos y secos; apartado de altas temperaturas, flamas y chispas.

Después de su uso manténgase bien cerrado y fuera de del alcance de los niños.

b) Presentación:

El producto se oferta en recipientes con capacidad de:

- Bolsa de 1.6 kg.
- Cajas de 12 kg, 21.8 kg. y 25 kg.
- Cubetas de 6 kg y 28kg.

ADVERTENCIA LEGAL

Las condiciones de aplicación y el uso que usted haga de nuestros materiales, así como la asistencia técnica e información proporcionada (ya sea verbal, escrita o por medio de evaluaciones de producción), están más allá de nuestro control. Por lo que, es imperativo que el usuario final verifique nuestros productos, para determinar, de acuerdo con su propia evaluación y satisfacción, si son adecuados para los usos y aplicaciones que se pretenden. Queda expresamente entendido y acordado que el cliente asume, y por el presente libera expresamente a Recubrimientos Optimus, S.A. de C.V. de toda responsabilidad, en delito, contrato o en otro respecto, incurrido en conexión con el uso de nuestros productos, asistencia técnica e información una vez validada y aprobada la funcionalidad de los mismos. Cualquier declaración o recomendación que no esté contenida en el presente se considera no autorizada y no vinculará a Recubrimientos Optimus, S.A. de C.V.

ATENCIÓN AL CONSUMIDOR

MÉXICO 55 5574 4805

OPTIMUS®

ISO 9001 CERTIFICADO
ISO 45001 CERTIFICADO
ISO 14001 CERTIFICADO

Av. Baja California 196 Int. 103, Colonia. Roma Sur
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06760, Ciudad de México

Teléfono
55 5574 4805
Correo
optimusrecubrimientos@outlook.com
Web
www.recubrimientosoptimus.com.mx