OPTIMUS®

OPTIMUS® REDUCTOR PARA ESMALTE DE POLIURETANO

FICHA TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

a) Denominación:

REDUCTOR PARA ESMALTE DE POLIURETANO

b) Tipo:

Líquido incoloro de característico olor a hidrocarburos aromáticos y de evaporación moderada.

c) Usos:

Es usado como un solvente para nuestras pinturas de poliuretanos, epóxicas, primarios y otras resinas como un intermediario en la manufactura de químicos orgánicos y sintéticos considerando un secado más rápido.

DATOS TÉCNICOS

DENSIDAD: **Método:** NMX-C-454-ONNCCE-2007.	0.8 – 0.9 KG/L
ASPECTO: **Método:** VISUAL	LÍQUIDO INCOLORO
APARIENCIA: **Método:** VISUAL	LIBRE DE MATERIA EXTRAÑA
OLOR: **Método:**	HIDROCARBURO AROMÁTICO
SOLUBILIDAD: **Método:** ISO 7579 NOM 018-STPS-2016.	INSOLUBLE AL AGUA

MANIPULACIÓN Y SEGURIDAD

Se recomienda al operario manipulador del producto, el uso de los elementos de protección personal, entre estos; lentes de seguridad, zapatos de seguridad y guantes de nitrilo.

Use solo con ventilación adecuada.

Utilizar recintos de proceso, sistemas de ventilación locales, u otros procedimientos de ingeniería para mantener la exposición del obrero a los contaminantes aerotransportados por debajo de todos los límites recomendados o estatutarios.

Los controles de ingeniería también deben mantener el gas, vapor o polvo por debajo del menor límite de explosión.

Utilizar equipo de ventilación anti-explosión.

Notas Generales:

- En caso de inhalación:
  Quitar las prendas contaminadas.
  Proporcionar aire fresco.
  Si aparece malestar o en caso de duda consultar a un médico.
- En caso de contacto con la piel:
  Lavarse la piel con agua/ducharse.
  En caso de irritaciones cutáneas, consultar a un dermatólogo.
- En caso de contacto con los ojos:
  Mantener separados los párpados y enjuagar con abundante agua limpia y fresca por lo menos durante 10 minutos.
  En caso de irritación ocular consultar al oculista.
- En caso de ingestión:
  Llamar al médico inmediatamente.
  Observar el peligro por aspiración en caso de vómito.
- Principales síntomas y efectos, agudos y retardados:
  Irritación, Tos, Ahogos, Cefalea, Mareos, Vértigo, Pérdida de conciencia, Náuseas, Vómitos, Peligro de aspiración.

Almacenamiento:

El producto en envases de su presentación, deben permanecer sellados a una temperatura entre 5° y 35°C, bajo techo en lugares frescos y secos, apartados de altas temperaturas, flamas y chispas.

Manténgase fuera del alcance de los niños, ya que contiene solventes y sus vapores son tóxicos.

Vida en almacén: 12 meses.

Presentación:

El producto se oferta en recipientes con capacidad de:

4 litros, 20 litros, 200 litros.



FICHA TÉCNICA

ADVERTENCIA LEGAL

Las condiciones de aplicación y el uso que usted haga de nuestros materiales, así como la asistencia técnica e información proporcionada (ya sea verbal, escrita o por medio de evaluaciones de producción), están más allá de nuestro control. Por lo que, es imperativo que el usuario final verifique nuestros productos, para determinar, de acuerdo con su propia evaluación y satisfacción, si son adecuados para los usos y aplicaciones que se pretenden. Queda expresamente entendido y acordado que el cliente asume, y por el presente libera expresamente a Recubrimientos Optimus, S.A. de C.V. de toda responsabilidad, en delito, contrato o en otro respecto, incurrido en conexión con el uso de nuestros productos, asistencia técnica e información una vez validada y aprobada la funcionalidad de los mismos. Cualquier declaración o recomendación que no esté contenida en el presente se considera no autorizada y no vinculará a Recubrimientos Optimus, S.A. de C.V.

ATENCIÓN AL CONSUMIDOR

MÉXICO 55 5574 4805

Av. Baja California 196 Int. 103, Colonia. Roma Sur
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06760, Ciudad de México

Teléfono
55 5574 4805
Correo
optimusrecubrimientos@outlook.com
Web
www.recubrimientosoptimus.com.mx