OPTIMUS®



FICHA TÉCNICA

Características del producto

a) Denominación:

Varlac BARNIZ ALQUIDAL PARA MADERA ACABADO BRILLANTE

b) Tipo:

Barniz tinte alquidal para madera, acabado brillante para interiores.

c) Aplicaciones:

Formulado para dar un acabado brillante sobre madera ya sea con tono o natural para pisos de duela, puertas, ventanas, casas de madera y todo tipo de muebles de madera.

d) Colores:

Transparente y en tonos básicos

e) Espesor de película recomendado:

- Película Húmeda – 3.0 – 4.0 milésimas de pulgadas.
- Película Seca – 1.5 – 2.0 milésimas de pulgadas

f) Rendimiento:

Este producto puede tener un rendimiento teórico de 8.0 a 9.0 m^2 por litro @ 2 milésimas de pulgadas película seca.

Puede variar dependiendo de las condiciones de aplicación, textura y porosidad de la superficie a pintar.

g) Datos Técnicos:

Viscosidad @25°C	700 – 1500 Cps
Densidad @25°C	0.8800 – 0.9600 gr/ml
Contenido de sólidos por peso	50 - 52%
Tiempo de secado al tacto	2 - 3 horas
Rendimiento (m^2xL)	8.0 a 9.0
Acabado	Brillante

h) Otras Características:

Protege contra los rayos UV, formación de hongos y agrietamientos.

Elaborado con polímeros de cuarta generación que no contiene plomo y no dañan el medio ambiente.

Instrucciones de aplicación

a) Preparación de la superficie:

La superficie antes de barnizar debe de estar libre de cualquier material que impida su correcta aplicación; como son aceites, grasas, polvos, humedad y demás contaminantes; dicha superficie deberá estar completamente seca.

Se recomienda lijar perfectamente la madera hasta obtener una superficie lisa y tersa.

- **En superficies con pinturas viejas o en mal estado:**

Deberá retirarse por completo la pintura vieja y en mal estado, utilizando removedor de pintura y lijar hasta obtener una superficie uniforme.

b) Condiciones de aplicación:

Aplicar con temperatura ambiente mayor a 15°C y menor a 35°C con humedad relativa menor a 80%.

Se recomienda aplicar la primera mano y dejar secar 2 - 3 horas a temperatura de 15 – 25°C antes de aplicar la segunda mano.

c) Instrucciones sobre el mezclado:

Mezcle bien el producto antes de usar y ocasionalmente durante su aplicación ya que este tipo de producto tiende a asentarse con relativa facilidad; asimismo, incorporar con pala de madera, jalando desde el fondo hacia arriba con movimientos circulares hasta quedar homogénea.

d) Aplicación y dilución:

Puede aplicarse con brocha de filamento sintético o equipo de aspersión.

Si su aplicación se hace con brocha o rodillo, diluir máximo 30% con thinner.

Si su aplicación se hace con aspersión, diluir máximo 50% con thinner.

e) Limpieza:

Utilice thinner para limpiar el equipo de aplicación.

Manejo del producto

a) Recomendaciones:

El producto debe ser aplicado en lugares sumamente ventilados; usar mascarilla para vapores orgánicos y lentes de trabajo.

b) Almacenamiento:

El producto en envases de su presentación, debe permanecer sellado a una temperatura entre 5° y 35°C bajo techo y mantenerse en lugares frescos y secos, apartado del calor, altas temperaturas, flamas y chispas; después de su uso manténgase bien cerrado y fuera del alcance de los niños.

INFLAMABILIDAD: Producto altamente inflamable, manténgase alejado del fuego. chispas o cualquier fuente de ignición.

c) Presentación:

El producto se oferta en recipientes de:

- 1.0 litro, 4.0 litros, 19 litros

d) Precauciones:

- No fume o ingiera alimentos durante su aplicación.
- Utilice equipo de protección personal.
- Evite el contacto directo, contiene sustancias tóxicas que puede ocasionar daños a la salud.

ADVERTENCIA LEGAL

Las condiciones de aplicación y el uso que usted haga de nuestros materiales, así como la asistencia técnica e información proporcionada (ya sea verbal, escrita o por medio de evaluaciones de producción), están más allá de nuestro control. Por lo que, es imperativo que el usuario final verifique nuestros productos, para determinar, de acuerdo con su propia evaluación y satisfacción, si son adecuados para los usos y aplicaciones que se pretenden. Queda expresamente entendido y acordado que el cliente asume, y por el presente libera expresamente a Recubrimientos Optimus, S.A. de C.V. de toda responsabilidad, en delito, contrato o en otro respecto, incurrido en conexión con el uso de nuestros productos, asistencia técnica e información una vez validada y aprobada la funcionalidad de los mismos. Cualquier declaración o recomendación que no esté contenida en el presente se considera no autorizada y no vinculará a Recubrimientos Optimus, S.A. de C.V.

ATENCIÓN AL CONSUMIDOR

MÉXICO 55 5574 4805

Av. Baja California 196 Int. 103, Colonia. Roma Sur
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06760, Ciudad de México

Teléfono
55 5574 4805
Correo
optimusrecubrimientos@outlook.com
Web
www.recubrimientosoptimus.com.mx